

TEKNİK BİLGİ FORMU

PERMA-FLEX TAMİR EKİPMANI



Perma-Flex , %100 katı poliüretan, özellikle kauçuk; PVC konveyör bant ve kaplamaların onarımında kullanılmak üzere geliştirilmiş iki bileşenli kartuş sistemidir. Maden ve çimento sektöründe çözüm ürünü olarak kullanılmaktadır. 200 X 200 ml ve 750 X 750 ml çift kartuş seçenekleri mevcuttur.

400 ML



1500 ML



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- Perma-Flex'in eşsiz özellikleri; PF-84 Primer ile kullanıldığında hızlı, uzun ömürlü ve esnek bir birleşme sağlar.
- Püskürtme veya spreyleme şeklinde uygulandığında büyük büyük hasarlarda hızlı onarım sağlar.
- 60 Shore "A" sertliğindeki Perma-Flex alt katmanlarından ayrılmaz.
- Konveyör bant tamiratında, ek yeri sızdırmazlığında, bant eklerinin korunmasında hızlı ve kesin çözüm sunar.
- Perma-Flex yüzeye değdikten itibaren 2 dakika içinde sertleşir ve ortam sıcaklığında 30 dakikadan sonra hazır hale gelir.
- %100 katı bileşenlerden oluşması ve VOC's bulundurmaması güvenli bir kullanım sağlar.
- Raf ömrü paket açılmadan 1 yıl, açıldıktan sonra 90 gündür.

MEKANİK ÖZELLİKLER

RENK	SİYAH
ELASTOMER	POLİÜRETAN
KOPMA UZAMASI	1110%
SERTLİK	60 SHORE "A"
AŞINMA	< 120 cm ³

İLGİLİ EKİPMANLAR

- Perma-Flex Çiftli Kartuş
- Perma-Flex Tabanca
- Perma-Flex Primer
- Karıştırıcı Uç

Form No: İM-F-33 Yayın Tarihi:23.08.2017 Rev.No:00 Rev. Tarihi:

AİR-FORM KONVEYÖR BANT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Vezirçiftliği Mah.Körfez Sok.No:5 Başiskele/KOCAELİ

Tel: 0262 349 59 20 - Fax: 0262 349 59 22 - Web : www.airform.com.tr